T: Listy porządkowe w języku HTML.

Oznaczenie komentarzy:

```
<!--
tekst komentarza, który nie jest wyświetlany na stronie
-->
```

Rodzaje list w języku HTML:

- lista nienumerowana (punktowa) z wykorzystaniem znaczników `<ul>...</ul>`,
- lista numerowana (uporządkowana) z wykorzystaniem znaczników `<ol>...</ol>`,
- lista definicyjna (lista definicji) z wykorzystaniem znaczników `<dl>...</dl>` .

W danym wypunktowaniu stosujemy oznaczenie poszczególnych punktów (elementów listy) znacznikiem `<li>...</li>`.

W liście definicyjnej `<dl>...</dl>` elementami listy są:
`<dt>...</dt>` - definicja pojęcia (definition term),
`<dd>...</dd>` - opis pojęcia (definition description).

Rodzaje wypunktowania w liście `<ol>`, wartość `type`:
1 - liczby arabskie, start="3",
I - liczby rzymskie duże,
i - liczby rzymskie małe,
a - małe litery,
A - duże litery.

Przykład:

```
<ol type = "I" start = "10"> </ol>
```

Rodzaje wypunktowania w liście `<ul>`, wartość `type`:
disc - wypełnione koło,
circle - okrąg,
square - wypełniony kwadrat.

Przykład:

```
<ul type = "circle"> </ul>
```

Rodzaje wypunktowania w liście możemy również zmienić stylami css, np. `<ul style="list-style-type:disc;">` lub `<ul style="list-style-type:none;">`

Przykład:

```
<ol type="1">
    <li>Tekst 1.</li>
        <ol type = "a">
            <li>Podrozdział 1.</li>
            <li>Podrozdział 2.</li>
        </ol>
    <li>Tekst 2.</li>
</ol>
```

Zadanie1:

Utwórz w języku HTML poniższą strukturę spisu treści:

1. Wprowadzenie.
2. Rozdział pierwszy.
    a. Podrozdział 1.
    b. Podrozdział 2.
3. Rozdział drugi.
    a. Podrozdział 1.
    b. Podrozdział 2.
        - Zagadnienie 1.
        - Zagadnienie 2.
4. Bibliografia.

Dodatkowo dodaj tytuł strony składający się z Twojego imienia i nazwiska. Pracę zachowaj w pliku pod nazwą **$nazwisko_$klasa_$gr_lista.html** i prześlij do nauczyciela na adres greszata@zs9elektronik.pl.

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Tomasz Greszata</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor="silver" text="blue">
<!-- Lista definicyjna -->
<dl>
    <dt>Pojęcie 1:</dt>
    <dd>definicja, opis</dd>
    <dt>Pojęcie 2:</dt>
    <dd>definicja, opis</dd>
</dl>
<!-- wartości ol type:
    1 - liczby arabskie, start="3"
    I - liczby rzymskie
    a - małe litery
    A - duże litery -->
<ol type = "1">
    <li>Wprowadzenie.</li>
    <li>Rozdział pierwszy.</li>
        <ol type = "a">
            <li>Podrozdział 1.</li>
            <li>Podrozdział 2.</li>
        </ol>
    <li>Rozdział drugi.</li>
        <ol type = "a">
            <li>Podrozdział 1.</li>
            <li>Podrozdział 2.</li>
<!-- wartości ul type=:
    disc - wypełnione koło
    circle - okrąg
    square - wypełniony kwadrat -->
            <ul type="square">
                <li>Zagadnienie 1.</li>
                <li>Zagadnienie 2.</li>
            </ul>
        </ol>
    <li>Bibliografia.</li>
</ol>
</BODY>
</HTML>
```